

45751 KMB6-P-10/1

Omezovač smluvního výkonu

5905339901507



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	230/400 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	10
Stupeň krytí IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Počet polí	1
Rozsah průřezů vodičů – plný drát [mm ²]	max 25
Rozsah průřezů vodičů – lanko [mm ²]	max 16
Třída energetických omezení	3
Počet modulů	1
Jmenovitý zkratový proud [A]	6000
Jmenovité izolační napětí U _i [V]	500
Počet pólů	1
Mechanická životnost	10000
Elektrická životnost	4000

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	82
Šířka [mm]	18
Délka [mm]	76
Místo montáže	na szynę TH35
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	1÷25

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-5÷40
---	-------

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	120
Čistá jednotková hmotnost [g]	88
Gramáž [g]	97.08
Hmotnost kusu brutto [g]	93
Délka jednotkového balení [cm]	2
Šířka jednotkového balení [cm]	7.2
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	11.6496
Šířka kartonu [cm]	24
Výška kartonu [cm]	19
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m ³]	0.020976