



CoreLine vodotěsné trubicové svítidlo gen2

WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

CoreLine vodotěsné trubicové svítidlo gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 120°, Oválný reflektor, Opálové provedení, IP67, IK06, TW1

L1200 mm, Plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Vyzařovací úhel 120°, Oválný reflektor, Opálové provedení, Polymethylmetakrylát (PMMA), IP67 | Ochrana proti proniknutí prachu, vodotěsné, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor

Údaje o produktu


Obecné informace		Divergence světelného paprsku svítidla	
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Jednotné hodnocení oslnění CEN	30
Včetně předřadníku	Ano	Provozní a elektrické	
Hodnotový žebříček	Výkon	Vstupní napětí	220-240 V
Záruční lhůta	5 let	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelné technické		Náběhový proud	20 A
Světelný tok	5 000 lm	Doba náběhového proudu	0,263 ms
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Spotřeba energie	31 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	161 lm/W	Účinník (zlomek)	0.90
Index podání barev (CRI)	>80	Připojení	Třípólový zasunovací konektor
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Kabel	-
Typ optiky	Vyzařovací úhel 120° Oválný reflektor	Počet produktů pro MCB (16A typ B)	24

CoreLine vodotěsné trubicové svítidlo gen2

Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Plast
Materiál reflektoru	Ocel
Materiál optiky	Polymetylmetakrylát (PMMA)
Materiál optického krytu / čočky	Polymetylmetakrylát (PMMA)
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 310 mm
Celková výška	79 mm
Celkový průměr	79 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP67 [Ochrana proti proniknutí prachu, vodotěsné]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]
Celková hmotnost (kus)	1,320 kg
Nouzové osvětlení	
Centrální nouzový provoz	Ne
Certifikace a použití	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C

Rozsah okolní teploty	−20 až +40 °C
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Životnost (podle IEC)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h	10 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L90
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	L80
Sustainability Data	
Hodnocení udržitelnosti	Unclassified
Označení a balení	
Objednací název produktu	WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Celý název výrobku	WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Full EOC	872110332961599
Kód objednávky	32961599
Číslo materiálu (12NC)	911401827788
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8721103329615
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8721103329783

Rozměrové výkresy



CoreLine vodotěsné trubicové svítidlo gen2

