

ORO STRIP SMD 12V/500LM/WW 5M



- Ideální pro akcentové osvětlení: Světelný tok 250 lm/m zajišťuje jemné a elegantní podsvícení výklenků, nábytku i architektonických detailů.
- Spolehlivost a stabilita: Dlouhá životnost 15 000 h a stabilní teplota chromatičnosti 3000 K zaručují konzistentní efekt v každém projektu.

Vysoce kvalitní LED pásek navržený pro profesionální interiérové instalace, jako je akcentní a dekorativní osvětlení nebo podsvícení nik a nábytku. Použité diody SMD 2835 značky Sanan vytvářejí světelný tok 250 lm/m v teplé barvě 3000 K, zatímco vysoká účinnost 100 lm/W zajišťuje úsporný provoz. Dlouhou životnost a efektivní odvod tepla podporuje silnější měděný plošný spoj PCB. Produkt nabízí možnost stmívání, životnost 15 000 hodin a lze jej používat v uzavřených svítidlech, což potvrzuje jeho profesionální určení.



Index	ORO33446
Kód EAN	5905972143012
Světelný tok při 0,5 m [lm]	500
Světelný tok při 1 m [lm]	250
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC



Výkon při 0,5 m [W]	2.5
Výkon při 1 m [W]	5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184882
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	50
Hrubá hmotnost [g]	65
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2