


ORO MILQ E14 G45 4W WW



- Měkké, rozptýlené světlo: Stínidlo z pravého opálového skla zajišťuje příjemné osvětlení bez oslnění.
- Oblíbený tvar G45 a teplá barva světla 3000 K se skvěle hodí do mnoha typů svítidel.
- Laboratorně potvrzené parametry: Garance shody s deklarovanými technickými údaji, potvrzená testy v laboratoři Lablumen.
- Součást ucelené řady 18 modelů: Umožňuje vytvořit jednotný systém osvětlení v celém objektu.

LED světelný zdroj ORO MILQ G45 je navržen pro projekty, kde záleží na vizuálním komfortu i estetice. Jeho klíčovou předností je baňka z pravého mléčného skla, která rovnoměrně rozptyluje světlo a eliminuje oslnění. Příkon 4 W a teplá barva světla 3000 K se ideálně uplatní v hotelových, restauračních i rezidenčních prostorech. Jako součást široké řady 18 modelů umožňuje zachovat jednotný styl, zatímco laboratorně ověřené parametry zaručují spolehlivost.

Index	ORO33503
Kód EAN	5905972143685
Φ360° [lm]	470
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.44



Chromatické souřadnice Y	0.403
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	4
Ekvivalentní výkon [W]	40
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2386753
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E14
Typ světelného zdroje	G45
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	45
Šířka [mm]	45
Výška [mm]	78
Průměr [mm]	45
Čistá hmotnost [g]	15
Hrubá hmotnost [g]	25
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

