

ORO MILQ E14 C35 6W WW



- Měkké, rozptýlené světlo: Stínidlo z pravého mléčného skla zajišťuje příjemné osvětlení bez oslnění.
- Funkční a atmosférické světlo: Vyšší výkon 6 W spojuje praktičnost s teplou barvou světla 3000 K, ideální pro hlavní osvětlení.
- Laboratorně ověřené parametry: Garance shody s technickou specifikací, potvrzená testy v laboratoři Lablumen.
- Součást ucelené řady 18 modelů: Umožňuje vytvořit jednotný systém osvětlení v celém objektu.

Výkonnější varianta LED světelného zdroje ORO MILQ C35, navržená pro použití tam, kde je potřeba více světla. Její hlavní předností je baňka z pravého mléčného skla, která rovnoměrně rozptyluje světlo a eliminuje oslnění. Příkon 6 W a teplá barva světla 3000 K jsou ideální jako hlavní osvětlení v lustrech v hotelech, restauracích i obývacích pokojích. Jako součást široké řady 18 modelů umožňuje zachovat jednotný styl a laboratorně ověřené parametry zaručují spolehlivost.



Index	ORO33509
Kód EAN	5905972143746
Φ360° [lm]	800
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.44



Chromatické souřadnice Y	0.403
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	6
Ekvivalentní výkon [W]	60
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	2386871
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E14
Typ světelného zdroje	C35
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	35
Šířka [mm]	35
Výška [mm]	98
Průměr [mm]	35
Čistá hmotnost [g]	13
Hrubá hmotnost [g]	22
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

