

ORO SPARK III



- 100% napájení solární energií: Nulové provozní náklady a montáž bez nutnosti vést jakékoli kabely.
- Automatický provoz a až 12 hodin svícení: Vestavěný soumrakový senzor a výkonný akumulátor 800 mAh zaručují spolehlivost.
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům: Konstrukce z ABS a PC se stupněm krytí IP54 zajišťuje spolehlivou životnost po celý rok.

Solární svítidlo ORO SPARK III je profesionální řešení pro osvětlení chodníků, zahrad a příjezdových cest. Díky napájení solární energií jeho montáž nevyžaduje vedení elektrické instalace. Vestavěný soumrakový senzor automaticky zapíná osvětlení, které díky výkonnému akumulátoru Ni-MH 800 mAh vydrží svítit až 12 hodin. Svítidlo vyzařuje světelný tok 25 lm ve velmi teplé barvě světla 2000 K a se širokým vyzařovacím úhlem 320°, čímž vytváří příjemnou atmosférickou iluminaci. Konstrukce z odolného ABS a polykarbonátu (IP54) zajišťuje spolehlivou ochranu proti povětrnostním vlivům. Na produkt se vztahuje 2letá záruka.

Index	ORO33175
Kód EAN	5905972140219
Φ360° [lm]	25
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	320
Počet světelných bodů	1
CRI [Ra]	70
CCT [K]	2000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Chromatické souřadnice X	0.527
Chromatické souřadnice Y	0.413
Pon [W]	0.2



Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Doba svícení na baterii [h]	12
Typ baterie / akumulátoru	Ni-MH
Kapacita akumulátoru [mAh]	800
Doba nabíjení baterie [h]	6
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	III
Stupeň krytí [IP]	54
Místo instalace	podklad
Použití	venku
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Barva	černá
Materiál pouzdra	ABS
Materiál krytu	PC
Délka [mm]	80
Šířka [mm]	80
Výška [mm]	650
Průměr [mm]	80
Čistá hmotnost [g]	230
Hrubá hmotnost [g]	300
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Použití	zahrady cestičky příjezdy
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

