

ORO STRIP SMD 12V/500LM/CW 5M



- Ideální pro pracovní osvětlení: Světelný tok 250 lm/m zajišťuje výrazné nasvícení výklenků, vitrín a pracovních míst.
- Vysoká účinnost 100 lm/W: Zaručuje nízkou spotřebu energie, což je klíčové u instalací pracujících mnoho hodin.
- Povzbuzující chladné světlo (6500 K): Vysoký index podání barev Ra > 80 zajišťuje maximální vizuální přesnost v technickém osvětlení.

Vysoce kvalitní LED pásek navržený pro profesionální interiérové instalace, jako je pracovní, technické osvětlení nebo podsvícení vitrín. Použité diody SMD 2835 značky Sanan generují světelný tok 250 lm/m ve studené barvě světla 6500 K a vysoká účinnost 100 lm/W zajišťuje energetickou úspornost. Dlouhou životnost a efektivní odvod tepla zajišťuje silnější měděná deska PCB. Produkt nabízí možnost regulace jasu, životnost 15 000 hodin a lze jej používat v uzavřených svítidlech, což potvrzuje jeho profesionální určení.



Index	ORO33448
Kód EAN	5905972143036
Světelný tok při 0,5 m [lm]	500
Světelný tok při 1 m [lm]	250
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6000
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.322
Chromatické souřadnice Y	0.332



Uin [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	2.5
Výkon při 1 m [W]	5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184884
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	50
Hrubá hmotnost [g]	65
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2