



ORO NUBE WHITE 24W DW



- Bílá barva dokonale splyne se světlými stropy i minimalisticky laděnými interiéry.
- Světelný tok 1440 lm zajišťuje účinné osvětlení středně velkých místností.
- Štíhlý profil 65 mm vytváří na stropě čistou, elegantní linii.
- Dostupnost série v několika velikostech usnadňuje jednotný návrh osvětlení.

Stropní svítidlo NUBE 24W bylo navrženo pro interiéry, kde je potřeba rovnoměrné, funkční světlo bez vizuální dominance svítidla. Světelný tok 1440 lm a barva světla 4000 K zajišťují světelný komfort v ložnicích, kuchyních, pracovnách i chodbách. Štíhlý profil s výškou 65 mm umožňuje svítidlu nenápadně „přilnout“ ke stropu, zatímco bílé provedení skvěle zapadá do minimalistických, světlých aranžmá a vytváří v interiéru jemné, jednotné pozadí. Odolný difuzor z PMMA zaručuje odolnost proti žloutnutí a rovnoměrnou distribuci světla. Série NUBE je dostupná v několika průměrech, což usnadňuje výběr svítidel pro různé zóny objektu v rámci jedné ucelené linie.

Index	ORO33249
Kód EAN	5905972140998
Φ360° [lm]	1440
Φmod [lm]	2500
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9



Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	24
Účinnost	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2067222
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	327
Šířka [mm]	327
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	327
Čistá hmotnost [g]	580
Hrubá hmotnost [g]	810
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2