

ORO DRIVER PANEL 60W

Index	ORO15094
Kód EAN	5902533199730
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Uout [V]	30
fout [Hz]	DC
Iout [mA]	1500
Pload [W]	60
Účíník	0.95
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	SELV
Použité ochrany	zkratová ochrana
η [%]	89
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Stupeň krytí [IP]	20
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-30÷45
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Typ připojení	volné konce vodičů / kabel se zástrčkou
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,75÷1,5
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PC
Délka [mm]	140
Šířka [mm]	43



Výška [mm]	29
Čistá hmotnost [g]	140
Počet v hromadném balení [szt]	48
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO07040	ORO PANEL ARCHE 60X60 60W DW XP	5902533195268
ORO07047	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW III	5902533199075
ORO07054	ORO PANEL LED VELA 60X60 60W DW UGR	5902533199815



ORO07040 ORO PANEL ARCHE
60X60 60W DW XP



ORO07047 ORO PANEL LED VELA
60X60 60W DW III



ORO07054 ORO PANEL LED VELA
60X60 60W DW UGR