

ORO STRIP SMD 12V/1000LM/NW 50M




- Optimalizováno pro velké projekty: 50metrová role minimalizuje počet spojů a odpadu, čímž výrazně urychluje montáž.
- Jednotné neutrální světlo (4000 K): Vysoký index podání barev Ra 80 zajišťuje přirozený vzhled osvětlených ploch v komerčních prostorách.
- Vysoká světelná účinnost 100 lm/W: Zaručuje jasné osvětlení (500 lm/m) při nízké spotřebě energie, což je klíčové u rozsáhlých instalací.

Vysoce kvalitní LED pásek v 50metrovém návinu, navržený pro profesionální velkoformátové projekty. Délka 50 metrů umožňuje rychlou instalaci v dlouhých liniích, minimalizuje počet spojů i množství materiálového odpadu. Pásek poskytuje světelný tok 500 lm/m v neutrální barvě světla 4000 K a s indexem podání barev Ra>80. Odolnost a stabilitu parametrů po celé délce zajišťuje silnější měděná deska PCB. Vysoká účinnost 100 lm/W a životnost 15 000 hodin z něj činí ekonomickou volbu pro rozsáhlé komerční prostory.



Index	ORO33468
Kód EAN	5905972143234
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1000
Světelný tok při 1 m [lm]	500
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377



U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	5
Výkon při 1 m [W]	10
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184971
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	50000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	530
Hrubá hmotnost [g]	710
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	10
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2