

ORO STRIP SMD 12V/1500LM/CW 5M IP65



- Spolehlivost v náročných podmínkách (IP65): Odolnost proti prachu a vlhkosti umožňuje bezpečnou instalaci v dílnách, garážích i koupelnách.
- Povzbuzující studené světlo (6500 K): Vysoký index podání barev Ra 80 zajišťuje maximální vizuální přesnost při pracovním osvětlení.
- Vysoký měrný světelný výkon 107 lm/W: Optimální spotřeba energie při zachování vysokého světelného toku (750 lm/m).
- Profesionální kvalita: Dlouhá životnost 15 000 h a značkové diody Sanan zaručují stabilní provoz podpořený 2letou zárukou.



Voděodolný LED pásek ORO (IP65) je určen pro použití v interiéru všude tam, kde záleží na spolehlivosti a ochraně proti vlhkosti. Napájení 12 V DC umožňuje bezpečnou instalaci. Použité diody SMD2835 značky Sanan poskytují světelný tok 750 lm/m se studenou bílou barvou 6500 K a indexem podání barev Ra 80, ideální pro pracovní osvětlení. Vysoká světelná účinnost 107 lm/W zaručuje optimální spotřebu energie. Produkt nabízí možnost regulace jasu a dlouhou životnost 15 000 hodin.

Index	ORO33463
Kód EAN	5905972143180
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1500
Světelný tok při 1 m [lm]	750
η [lm/W]	107
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6000
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ano

ENERGY

LED-POL

ORO33463

7

kWh/1000h

2019/2015

Chromatické souřadnice X	0.322
Chromatické souřadnice Y	0.332
U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	7
Výkon při 1 m [W]	14
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184911
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Stupeň krytí [IP]	65
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	10
Výška [mm]	5
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	200
Hrubá hmotnost [g]	240
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	50
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2