

ORO STRIP SMD 12V/1500LM/WW 5M



- Velmi vysoký světelný výkon: Světelný tok 1500 lm/m zaručuje intenzivní a účinné hlavní či pracovní osvětlení.
- Jednotná světelná linie a věrné podání barev ($Ra \geq 80$): Vysoká hustota 120 diod/m a teplá barva světla 3000 K jsou ideální pro náročné projekty.
- Přesná montáž: Možnost zkrácení po 25 mm umožňuje dokonale přizpůsobit délku pásu každému projektu.

Vysoce výkonný LED pásek navržený pro profesionální instalace, kde je vyžadováno mimořádně vysoké množství světla. Díky vysoké hustotě 120 diod/metr (typ 2835, výrobce Sanan) zajišťuje rovnoměrnou a velmi intenzivní světelnou linii. Vytváří světelný tok 1500 lm/m v teplé barvě 3000 K a s indexem podání barev $Ra > 80$. Dlouhou životnost a efektivní odvod tepla zajišťuje silnější měděná PCB deska. Možnost dělení každých 25 mm a regulace jasu usnadňuje přesné přizpůsobení každému projektu, kde je rozhodující nekompromisní výkon.



Index	ORO33458
Kód EAN	5905972143135
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1500
Světelný tok při 1 m [lm]	750
η [lm/W]	107
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.437



Chromatické souřadnice Y	0.404
U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	7
Výkon při 1 m [W]	14
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184901
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	55
Hrubá hmotnost [g]	70
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2