

LED žárovka

ORO GU10 MR11 2W NW



Neutrální teplota chromatičnosti 4000 K zajišťuje komfortní osvětlení v kancelářích, výlohách a chodbách.

Široký vyzařovací úhel 110° usnadňuje použití v malých reflektorech i běžných svítidlech MR11.

LED žárovka ORO MR11 2 W byla navržena jako kompaktní světelný zdroj pro reflektory, vitríny a menší stropní svítidla. Neutrální barva světla 4000 K zlepšuje viditelnost a komfort používání v kancelářích, chodbách, provozovnách služeb i domácích instalacích. Světelný tok 170 lm při příkonu 2 W představuje efektivní alternativu k tradičním 18W halogenům a pomáhá snižovat náklady na energii. Široký vyzařovací úhel 110° zajišťuje rovnoměrné osvětlení, zatímco mléčný difuzor omezuje oslnění. Životnost 25 000 h a shoda s normami CE a RoHS zaručují spolehlivý provoz i v uzavřených svítidlech.



Index	ORO33269
Kód EAN	5905972141230
Φ360° [lm]	170
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
Imax [cd]	60
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50



Pon [W]	2
Ekvivalentní výkon [W]	18
Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2086643
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	GU10
Typ světelného zdroje	MR11
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	35
Šířka [mm]	35
Výška [mm]	46
Průměr [mm]	35
Čistá hmotnost [g]	14
Hrubá hmotnost [g]	22
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2