

ORO STRIP SMD 12V/1500LM/NW 5M



- Velmi vysoký světelný výkon: Světelný tok 1500 lm/m zaručuje intenzivní a účinné hlavní nebo pracovní osvětlení.
- Jednotná světelná linie a věrné podání barev (Ra≥80): Vysoká hustota 120 LED/m a neutrální barva světla 4000 K jsou ideální volbou do kanceláří a prodejen.
- Přesná montáž: Možnost zkrácení po 25 mm umožňuje dokonale přizpůsobit délku LED pásu každému projektu.

Vysoce výkonný LED pásek navržený pro profesionální instalace, kde je vyžadováno mimořádně silné osvětlení. Díky vysoké hustotě 120 diod/metr (typ 2835, výrobce Sanan) vytváří rovnoměrnou a velmi intenzivní světelnou linii. Nabízí světelný tok 1500 lm/m v neutrální bílé barvě 4000 K a s indexem podání barev Ra>80, což je ideální řešení pro kanceláře i komerční prostory. Dlouhou životnost a efektivní odvod tepla zajišťuje silnější měděná deska plošných spojů PCB. Možnost dělení každých 25 mm a regulace jasu usnadňuje přesné přizpůsobení každému projektu, kde je klíčový nekompromisní výkon.



Index	ORO33459
Kód EAN	5905972143142
Světelný tok při 0,5 m [lm]	1500
Světelný tok při 1 m [lm]	750
η [lm/W]	107
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ano
Chromatické souřadnice X	0.38

LED-POL
ORO33459

A

B

C

D

E

F

G

7

kWh/1000h

2016/9/2015

Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	7
Výkon při 1 m [W]	14
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2184903
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Počet diod na metr [szt]	120
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	5÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	1.25
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	55
Hrubá hmotnost [g]	70
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2