

ORO T8 120 GLASS DW II





- Světelný tok 2250 lm: účinné liniové osvětlení pro profesionální instalace.
- Denní bílá (DW): přirozené, jasné světlo podporující pohodlí a soustředění v pracovním prostředí.

ORO T8 GLASS 120 cm je profesionální LED trubice navržena pro vnitřní použití v komerčních a průmyslových objektech, kde je důležitá přirozená barva světla, vysoká účinnost a spolehlivost. Světelný tok 2250 lm při příkonu 18 W zajišťuje efektivní liniové osvětlení s nízkou spotřebou energie, zatímco denní bílá barva světla (DW) podporuje dobrou viditelnost a komfort při práci.

Skleněné provedení zaručuje dlouhou životnost a stabilní světelné parametry po celou dobu používání produktu, zatímco nízká míra blikání a absence stroboskopického efektu zlepšují ergonomii provozu. Trubice je vhodná pro použití v uzavřených svítidlech a je kompatibilní se standardní patičí G13, což usnadňuje modernizaci stávajících instalací T8. Životnost až 25 000 hodin a 3letá záruka z ní činí bezpečnou volbu pro B2B projekty.

Index	ORO17037
Kód EAN	5902533195237
Φ360° [lm]	2250
η [lm/W]	125
Úhel svícení [°]	300
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38



Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	723453
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G13
Typ světelného zdroje	T8
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-15÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1198
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	26
Průměr [mm]	26
Čistá hmotnost [g]	190
Hrubá hmotnost [g]	270
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	25
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3

