

ORO T8 120 BASIC 18W CW III



- Světelný tok 1825 lm při příkonu 18 W pomáhá snižovat spotřebu energie.
- Kompatibilita s uzavřenými svítidly podporuje profesionální B2B instalace.

LED trubice ORO T8 BASIC 120 cm byla navržena pro instalace, kde je klíčová vysoká viditelnost a kontrast osvětlení. Světelný tok 1825 lm a účinnost 100 lm/W umožňují dosáhnout jasného, rovnoměrného světla při nízké spotřebě energie. Studená barva světla 6500 K se skvěle hodí do technických a skladových prostor i na místa vyžadující přesné osvětlení. Skleněný kryt zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči stárnutí materiálu, zatímco nízký faktor blikání (<1 %) pozitivně ovlivňuje komfort uživatelů. Trubice je určena pro montáž do lineárních svítidel G13, včetně uzavřených svítidel, což zvyšuje flexibilitu jejího použití. Produkt splňuje požadavky CE a RoHS a vztahuje se na něj dvouletá záruka.

Index	ORO17044
Kód EAN	5902533199228
Φ360° [lm]	1825
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	300
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324



U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	18
Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	824240
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G13
Typ světelného zdroje	T8
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1200
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	26
Průměr [mm]	26
Čistá hmotnost [g]	168
Hrubá hmotnost [g]	175
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	25
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

