

ORO ATOS E27 A60 12W WW



Teplé světlo 3000 K vytváří příjemnou, relaxační atmosféru. Světelný tok 1521 lm účinně osvětlí větší obytné i užitkové prostory. Mléčné stínidlo eliminuje oslnění a zvyšuje komfort osvětlení. LED žárovka ORO ATOS E27 12W 3000K je účinný světelný zdroj navržený pro obytné i komerční prostory, kde je žádoucí útulná, teplá atmosféra. Světelný tok 1521 lm spolehlivě osvětlí i větší místnosti a široký vyzařovací úhel 220° zajišťuje rovnoměrné rozložení světla bez blikání a stroboskopického efektu. Mléčná baňka chrání před oslněním a zvyšuje komfort používání v otevřených i uzavřených svítidlech. Technologie LED SMD umožňuje dosáhnout výkonu srovnatelného s klasickou 100W žárovkou při spotřebě pouhých 12W, což výrazně snižuje provozní náklady. Životnost 20 000 hodin a vysoký index podání barev Ra 80 zaručují stabilní provoz i přirozené zobrazení barev. Produkt splňuje požadavky CE a RoHS, je určen pro vnitřní použití a nepodporuje funkci stmívání.

Index	ORO04162
Kód EAN	5902533198405
Φ360° [lm]	1521
Úhel svícení [°]	220
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50



Pon [W]	12
Ekvivalentní výkon [W]	100
Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	736807
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	112
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	35
Hrubá hmotnost [g]	49
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

