



ORO T8 120 BASIC 18W DW III

- Neutrální barva světla 4000 K vhodná pro pracovní a technické prostory.
- Kompatibilita s uzavřenými svítidly zvyšuje flexibilitu použití.

LED trubice ORO T8 BASIC 120 cm byla navržena pro stabilní a úsporné osvětlení prostor s dlouhou dobou provozu světla. Světelný tok 1825 lm a účinnost 100 lm/W umožňují dosáhnout rovnoměrného osvětlení při nízké spotřebě energie. Neutrální barva světla 4000 K je ideální do pracovních prostor, kde zajišťuje dobrou viditelnost a zrakový komfort. Skleněný kryt zvyšuje odolnost výrobku a jeho stálost proti deformacím, zatímco nízký činitel blikání (<1 %) přispívá k lepší ergonomii práce. Trubice je určena k montáži do lineárních svítidel G13, včetně uzavřených svítidel, což rozšiřuje možnosti jejího použití v průmyslových i veřejných instalacích. Výrobek splňuje normy CE a RoHS a vztahuje se na něj 2letá záruka.

Index	ORO17043
Kód EAN	5902533199211
Φ360° [lm]	1825
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	300
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240



f [Hz]	50
Pon [W]	18
Účinnost	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	824235
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G13
Typ světelného zdroje	T8
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1200
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	26
Průměr [mm]	26
Čistá hmotnost [g]	168
Hrubá hmotnost [g]	175
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	25
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

