

ORO T8 150 BASIC 22W CW III



- Světelný tok 2250 lm při příkonu pouhých 22 W pomáhá snižovat náklady na energii.
- Kompatibilita s uzavřenými svítidly podporuje profesionální B2B instalace.

LED trubice ORO T8 BASIC 150 cm byla navržena pro instalace, kde je klíčové rovnoměrné osvětlení velkých ploch. Světelný tok 2250 lm a účinnost 100 lm/W zajišťují jasné světlo při nízké spotřebě energie. Studená barva světla 6500 K se skvěle hodí do výrobních hal, skladů a technických prostor, které vyžadují dobrý kontrast. Je určena pro montáž do standardních patic G13. Rozsah provozních teplot od -10 °C do +40 °C umožňuje použití v různých vnitřních podmínkách. Produkt splňuje normy CE a RoHS a vztahuje se na něj 2letá záruka.

Index	ORO17045
Kód EAN	5902533199235
Φ360° [lm]	2250
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	300
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	82
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50



Pon [W]	22
Účinník	0.5
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	824241
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	G13
Typ světelného zdroje	T8
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Materiál krytu	sklo
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	1500
Šířka [mm]	26
Výška [mm]	26
Průměr [mm]	26
Čistá hmotnost [g]	206
Hrubá hmotnost [g]	214
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	25
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

