

ORO TOSA 20W CCT





- Funkce CCT 3 v 1: možnost volby barvy světla (3000 K / 4000 K / 6500 K) v jednom produktu zjednodušuje logistiku i návrh osvětlení.
- 2letá záruka: jistota při realizaci kancelářských a investičních projektů.

ORO TOSA 20W CCT je všestranné LED podhledové svítidlo navržené pro vnitřní osvětlení komerčních a kancelářských prostor. Integrovaný přepínač CCT umožňuje zvolit jednu ze tří teplot chromatičnosti – 3000 K, 4000 K nebo 6500 K – a přizpůsobit tak charakter světla funkci místnosti již při montáži, bez nutnosti výměny svítidla.

Světelný tok 2000 lm v kombinaci s vyzařovacím úhlem 110° zajišťuje rovnoměrné a efektivní prosvětlení prostor, jako jsou chodby, recepce, kanceláře či prodejní zóny. Jednoduchá konstrukce bez regulace jasu garantuje stabilní provozní parametry a bezproblémové používání. Svítidlo je určeno pro zapuštěnou montáž do stropů s montážním otvorem o průměru 170 mm. Životnost 15 000 hodin, úsporná spotřeba energie a shoda s normami CE a RoHS činí z modelu ORO TOSA 20W praktickou a bezpečnou volbu pro B2B projekty, navíc krytou 2letou zárukou.

Index	ORO21032
Kód EAN	5902533195657
Φ360° [lm]	2000
Φuse [lm(°)]	1680 <120°
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4000/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9



Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	20
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ne
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	959585
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	15000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	k vestavění
Průměr montážního otvoru [mm]	ø170
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	volné konce vodičů
Barva	bílá
Materiál pouzdra	PA

Materiál krytu	PC
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	190
Šířka [mm]	190
Výška [mm]	49
Průměr [mm]	190
Čistá hmotnost [g]	220
Hrubá hmotnost [g]	260
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	30
Použití	kanceláře školy chodby konferenční místnosti úřady obchody recepce
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2