




L-LINE 60 LED

nástěnné a stropní svítidlo, IP44, 3000 K, 820 lm, stříbrné

nástěnné a stropní svítidlo L-LINE 60 osazené modulem s teplou bílou LED představuje díky výkonu LED 1 500 lm ultimativní řešení LED pro primární osvětlení prostoru. Štíhlé a elegantní L-LINE LED je k dispozici v barevných provedeních – bílá, stříbrošedý a šedá. Na základy integrovaného ovladače LED je svítidlo připraveno k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001300
Kód IP	IP44
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	820 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	stříbro
CRI	80
Životnost	30000 h
Svítivost	symetrický
Svítivost 2	symetrický
Výstup světla	přímé
Výstup světla	nepřímé
Šířka	61.8 cm
Výška	7 cm
Hloubka	7 cm

Světelného Zdroje

916534		Hmotnost netto	1.28 kg
		Celková hmotnost	1.575 kg
		BIG WHITE strana	369