



NUMINOS® MOVE DL L

**vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/černá 3000 K
40° otočné a výkyvné**

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® MOVE DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 25,41 W, intenzitou světla 2150 lumenů, teplotou barev 3000 K a dobrým indexem podání barev nad 90. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003664
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	25.41 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	2150 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický

Světelného Zdroje

791822	
--------	---

Příslušenství

1006148	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm bílý
1006149	Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm černý
1004062	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , difuzér Prisma
1004796	NUMINOS® L , difuzér Frosted
1006460	Můstkový LED driver , 42 W, 700 mA pro NUMINO-S®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , difuzér Ellipse
1006150	Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm bílý
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1006147	Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm černý
1004070	LED driver , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , difuzér Wabe
1004065	LED driver , 30 W 700 mA

Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	9.5 cm
Průměr	16 cm
Hmotnost netto	0.54 kg
Celková hmotnost	0.68 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	10.5 cm
Vestavný průměr	14.5 cm
BIG WHITE strana	87