




MYRA

venkovní nástěnné svítidlo, QPAR51, IP55, up/down, stříbrošedé, max. 70 W

Nástěnné svítidlo řady MYRA se skládá z lakovaného hliníku a skla, které zakrývá žárovku. Díky poloze dvou vestavěných objímek vytvoří namontované svítidlo dva stejné, ale protilehlé světelné kužele (UP/DOWN). Díky krytí IP55 je vhodné pro venkovní oblast. Elektrická přípojka svítidla v několika barevných verzích je přímo připojena k síťovému napětí 230 V. Řada MYRA obsahuje další stojací lampy a svítidla nad obrazy, a tím je univerzálně použitelná.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	233114
Objímka	GU10
Počet objímek	2
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP 55
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	I
Příkon	35 W
Barva	šedá
Výstup světla	přímé – nepřímé
Šířka	8 cm
Výška	15 cm
Hloubka	11.5 cm
Hmotnost netto	0.6 kg
Celková hmotnost	0.797 kg
BIG WHITE strana	764

Doporučená žárovka

1005077	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K černá
1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005083	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K černá
1005080	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K černá

Příslušenství

233214	rámeček , pro MYRA DISPLAY, MYRALED WALL, MYRA WALL a MYRA, stříbrošedý
--------	--