




NEW TRIA® 75

stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 38°, IP 20, kulaté, bílá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 75 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými barvami světla (2700 K/3000 K) a úhlem záření 38°. V černé a bílé barvě se kulatý kryt začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 75 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007401
Otočné nebo výkyvné	naklápěcí
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	705 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	bílá
Risk Group	1
Výška	4 cm
Průměr	9.3 cm

Světelného Zdroje

869193	
--------	---

Hmotnost netto	0.238 kg
Celková hmotnost	0.28 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	4 cm
Vestavný průměr	7.5 cm
BIG WHITE strana	107