




## WORKLIGHT

stolní svítidlo bílé 79 W 4000 K 80°

Jako přímý důsledek dalšího vývoje naší řady WORKLIGHT získáte toto stolní svítidlo WORKLIGHT pro kancelářská pracoviště s monitorem, jež je vybaveno nejnovější technologií a vysoce účinnými, výkonnými LED diodami a samozřejmě  $UGR \leq 19$ . Je rovněž vybaveno pohybovým senzorem, vestavěným ovládáním denního světla a možností stmívání a splňuje tak všechny požadavky dnešního kancelářského osvětlení. Elektrické připojení svítidla WORKLIGHT se provádí přímo na síťové napětí 230 V pomocí nainstalovaného driveru a napájecího kabelu včetně síťové zástrčky. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                     | 1005394           |
| Počet různých výstupů světla   | 2                 |
| Kód IP                         | IP 20             |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02             |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule         |
| Montáž                         | Mobil             |
| Stmívatelné                    | Áno               |
| Technologie stmívání           | Dotyk             |
| Primární jmenovité napětí      | 200-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 2000 mA           |
| Třída ochrany                  | I                 |
| Příkon                         | 79 W              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C            |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C             |
| Počet svítidel na LS B16A      | 28                |
| Počet svítidel na LS C16A      | 28                |
| Úroveň rozběhového proudu      | 6.24 A            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 194 μs            |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0                 |
| Lumen                          | 7600 lm           |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin       |
| Úhel záření                    | 80 °              |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |                  |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 916336 |  | Barva            | bílá     |
|        |                                                                                   | CRI              | 80       |
|        |                                                                                   | UGR ≤            | 19       |
|        |                                                                                   | Data LXXBXX      | L80B10   |
|        |                                                                                   | Životnost        | 50000 h  |
|        |                                                                                   | Risk Group       | 0        |
|        |                                                                                   | Délka            | 69.2 cm  |
|        |                                                                                   | Šířka            | 31 cm    |
|        |                                                                                   | Výška            | 120 cm   |
|        |                                                                                   | Hmotnost netto   | 6.413 kg |
|        |                                                                                   | Celková hmotnost | 9.029 kg |
|        |                                                                                   | BIG WHITE strana | 445      |