




## OCCULDAS 23

vestavné svítidlo, LED, 3000K, kulaté, bílé, 26W

Stmívatelné stropní vestavné svítidlo exkluzivně navržené Davidem Morganem OCCULDAS 23 je osazeno jednou Premium LED. Středová stínící ploška zajišťuje homogenní, neoslňující, působivé a nepřímé osvětlení. Díky již vestavěnému ovladači LED je svítidlo vhodné k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



## TECHNICKÁ DATA

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                 | 117311                         |
| Kód IP                     | IP 20                          |
| Třída rázové pevnosti      | IK 02                          |
| Rázová pevnost             | 0.2 Joule                      |
| Montáž                     | Montáž                         |
| Podrobnosti montáže        | Strop                          |
| Stmívatelné                | Áno                            |
| Technologie stmívání       | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí  | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí  | 700 mA                         |
| Třída ochrany              | II                             |
| Příkon                     | 23 W                           |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.04                           |
| Lumen                      | 1500 lm                        |
| Teplota barvy světla       | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                | 120 °                          |
| Barva                      | bílá                           |
| CRI                        | 80                             |
| UGR ≤                      | 28                             |
| Data LXXBXX                | L70B50                         |
| Životnost                  | 30000 h                        |
| Výstup světla              | přímé                          |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |                         |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 916572 |  | <b>Risk Group</b>       | 1        |
|        |                                                                                   | <b>Výška</b>            | 7.8 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Průměr</b>           | 22.6 cm  |
|        |                                                                                   | <b>Hmotnost netto</b>   | 1.27 kg  |
|        |                                                                                   | <b>Celková hmotnost</b> | 1.749 kg |
|        |                                                                                   | <b>Tvar výřezu</b>      | kulaté   |
|        |                                                                                   | <b>Vestavná hloubka</b> | 8.5 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Vestavný průměr</b>  | 20.5 cm  |
|        |                                                                                   | <b>BIG WHITE strana</b> | 230      |