




OCULUS UP/DOWN WL

vnitřní LED nástěnné přisazené svítidlo bílé 2000–3000 K

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti založené na technologii dim-to-warm na ve lmi teplé světlo (2000–3000 K) dokáže každý model řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónách, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004671
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	26
Počet svítidel na LS C16A	42
Úroveň rozběhového proudu	12 A
Doba trvání rozběhového proudu	400 µs
Lumen	44 / 1110 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	100 °

Světelného Zdroje

916398		Barva	bílá
		CRI	90
		Životnost	50000 h
		Svítivost	rotačně symetrický
		Výstup světla	přímé – nepřímé
		Risk Group	1
		Výška	11 cm
		Hloubka	12.5 cm
		Průměr	9 cm
		Hmotnost netto	0.877 kg
		Celková hmotnost	1.066 kg
		BIG WHITE strana	353