





QUADRASYL 75

venkovní stojací svítidlo, úsporná žárovka GX53, IP 44, hranaté, antracit, D/Š/V 19/22,5/75 cm, max. 11 W

Čtvercové stojací svítidlo QUADRASYL 75 zhotovené z lakovaného hliníku. Díky stupni krytí IP44 je vhodné pro použití ve venkovní oblasti. Elektrické připojení svítidla dostupného ve třech barevných variantách provedte přímo na síťové napětí 230 V. Volitelně k dispozici spojovací krabice pro bezpečné elektrické připojení v tyči svítidla. Pro snadnou montáž je součástí dodávky sada kotev do betonu. Řada QUADRASYL zahrnuje také nástěnná svítidla, a nabízí proto univerzální použití.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	232295
Objímka	GX53
Žárovky	TCR-TSE
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Nie
Kód IP	IP 44
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Barva	antracit
Výstup světla	přímé
Šířka	19 cm
Výška	75 cm
Hloubka	19 cm
Hmotnost netto	3.184 kg
Celková hmotnost	3.803 kg
BIG WHITE strana	682

Doporučená žárovka

1005271	LED GX53 , světelný zdroj bílý/mléčný 6 W 3000 K CRI 94 120°
1005269	LED GX53 , světelný zdroj bílý/mléčný 6 W 4000 K CRI 90 120°
1005272	LED GX53 , světelný zdroj bílý/mléčný 6 W 2700 K CRI 90 120°

Příslušenství

228726	INSTALAČNÍ KRABICE T , černá, IP 68
--------	--