




## NUMINOS® L CL

**PHASE, Povrchové stropní svítidlo, 2700 K, 20 W, fázový úsek, 36°, matná bílá / matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 2300 lm a působivou účinnost 115 lm/W. Jejich barevná teplota 2700 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004319                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Počet propojení                | 78                             |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240AC50/60 Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 500                            |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 20 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 78                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 78                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 10 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 50 μs                          |
| Lumen                          | 2300 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 36 °                           |
| Barva                          | matná bílá/matná černá         |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411536 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| CRI              | 90                 |
| Životnost        | 50000 h            |
| Svítivost        | rotačně symetrický |
| Výstup světla    | přímé              |
| Risk Group       | 1                  |
| Výška            | 21.3 cm            |
| Průměr           | 10 cm              |
| Hmotnost netto   | 1.018 kg           |
| Celková hmotnost | 1.299 kg           |
| BIG WHITE strana | 187                |