




ROCCI 125

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, LED, 3000K, IP67, hranaté, nerezová ocel 316, max. 6 W

Zapuštěné podlahové svítidlo ROCCI 125 s hranatou krycí lištou z nerezové oceli a průhledným skleněným krytem je vybaveno modulem COB LED. Díky krytí IP67 je svítidlo dostupné s dvěma tvary stínítek vhodné pro venkovní oblast. Elektrické připojení se provádí přímo k síťovému napětí 230 V. K jednoduché montáži se v balení nachází montážní krabice.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	227604
Kód IP	IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Primární jmenovité napětí	100-277V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	8.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	25 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	48 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	580 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916530		Životnost	40000 h
		Výstup světla	nepřímé
		Délka	12.6 cm
		Šířka	12.6 cm
		Hloubka	12.7 cm
		Hmotnost netto	1.019 kg
		Celková hmotnost	1.17 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	12.3 cm
		Vestavný průměr	11.3 cm
		BIG WHITE strana	854