



## NUMINOS® DL L

vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/černá 4000 K 20°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 25,41 W, intenzitou světla 2350 lumenů, teplotou barev 4000 K a dobrým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Když pak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

## TECHNICKÁ DATA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                   | 1003961            |
| Počet různých výstupů světla | 1                  |
| Kód IP                       | IP 20 / IP 44      |
| Třída rázové pevnosti        | IK 02              |
| Rázová pevnost               | 0.2 Joule          |
| Montáž                       | Montáž             |
| Podrobnosti montáže          | Strop              |
| Sekundární proud / napětí    | 700 mA             |
| Třída ochrany                | III                |
| Příkon                       | 25.41 W            |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C              |
| Lumen                        | 2350 lm            |
| Teplota barvy světla         | 4000 Kelvin        |
| Úhel záření                  | 20 °               |
| Barva                        | černá              |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 22                 |
| Data LXXBXX                  | L80B50             |
| Životnost                    | 50000 h            |
| Svítivost                    | rotačně symetrický |
| Výstup světla                | přímé              |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004062 | LED driver , 21–29,5 W<br>500/600/700 mA                                                                              |
| 1004795 | NUMINOS® L , difuzér<br>Prisma                                                                                        |
| 1004796 | NUMINOS® L , difuzér<br>Frosted                                                                                       |
| 1006143 | Numinos® M Redukční<br>kroužek , kulatý 240/120<br>mm černý                                                           |
| 1006460 | Můstkový LED driver , 42<br>W, 700 mA pro NUMINO-<br>S®, včetně radiofrek-<br>venčního rozhraní pro<br>modul RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , difuzér<br>Ellipse                                                                                       |
| 1006146 | Numinos® M Redukční<br>kroužek , hranatý<br>240/120 mm bílý                                                           |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro<br>můstkový LED driver ,<br>jednobarevný                                                         |
| 1006144 | Numinos® M Redukční<br>kroužek , kulatý 240/120<br>mm bílý                                                            |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro<br>můstkový DALI LED dri-<br>ver , jednobarevný                                                   |
| 1004070 | LED driver , 40 W 700<br>mA DALI                                                                                      |
| 1006145 | Numinos® M Redukční<br>kroužek , hranatý<br>240/120 mm černý                                                          |
| 1004797 | NUMINOS® L , difuzér<br>Wabe                                                                                          |
| 1004065 | LED driver , 30 W 700<br>mA                                                                                           |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Risk Group       | 1        |
| Výška            | 8.5 cm   |
| Průměr           | 13 cm    |
| Hmotnost netto   | 0.465 kg |
| Celková hmotnost | 0.525 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 9 cm     |
| Vestavný průměr  | 11.7 cm  |
| BIG WHITE strana | 87       |