


H-POL

svítidlo pro osvětlení cest a stojací lampa, jedna žárovka, LED, 3000 K, antracit, D/Š/V 16,5/16,5/66 cm

Stojací lampa H-POL SINGEL s nepřímým světlem sestávající z hliníku a plastu. Díky krytí IP55 je vhodná pro venkovní oblast. Díky LED je svítidlo ideální k osvětlení cest. Výrobek je určen k zapuštění do země a průchozí kabeláži. K volitelnému zapuštění do země je k dispozici větší montážní pouzdro. Připojení se provádí k síťovému napětí 230 V, protože je již vestavěn ovladač LED.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	232165
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Počet propojení	18
Primární jmenovité napětí	100-277V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	18 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	17 A
Doba trvání rozběhového proudu	35 µs
Lumen	700 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	antracit
CRI	80
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Risk Group	0
Délka	16.5 cm

Světelného Zdroje

916393	
--------	---

Příslušenství

232195	MONTÁŽNÍ POUZDRO , pro svítidlo pro osvětlení cest a stojací lampu H-POL, antracit
--------	---

Šířka	16.5 cm
Výška	66 cm
Hmotnost netto	2.342 kg
Celková hmotnost	3.14 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	11.8 cm
Vestavná šířka	11.8 cm
Vestavná hloubka	10 cm
BIG WHITE strana	788