




## NUMINOS® S PD

**PHASE, Závěsné světlo, délka závěsu 250 cm, 3000 K, 8 W, 24°, fázový úsek, matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® PD, PHASE Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Pendelleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1050 lm a působivou účinnost 131.25 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004154                        |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Počet propojení                | 128                            |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240AC50/60 Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 200                            |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 8 W                            |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 128                            |
| Počet svítidel na LS C16A      | 128                            |
| Úroveň rozběhového proudu      | 10 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 50 µs                          |
| Lumen                          | 1050 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 24 °                           |
| Barva                          | matná černá                    |
| CRI                            | 90                             |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |                  |                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1411580 |  | Životnost        | 50000 h            |
|         |                                                                                   | Svítivost        | rotačně symetrický |
|         |                                                                                   | Výstup světla    | přímé              |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 1                  |
|         |                                                                                   | Výška            | 16.2 cm            |
|         |                                                                                   | Průměr           | 6.5 cm             |
|         |                                                                                   | Délka závěsu     | 250 cm             |
|         |                                                                                   | Hmotnost netto   | 0.7 kg             |
|         |                                                                                   | Celková hmotnost | 0.893 kg           |
|         |                                                                                   | BIG WHITE strana | 233                |