





IN-LINE 22 48 V TRACK

opal, DALI, spot, bílé/bílé, 7,3 W, 570 lm, 3000 K, CRI 90, 95°

Jednoduchá lineární svítidla s obzvlášť elegantním vzhledem: IN-LINE reflektor se dá skrýt do 48V TRACK lištového systému, který ukazuje jen to nejlepší: kvalitní světlo s úhlem vyzařování 95° s různou silou světelného toku a věrným vykreslením barev (CRI >90). K tomu je nainstalováno DALI kompatibilní a IN-LINE lineární svítidlo, rychle a snadno prostřednictvím lištového adaptéru.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006618
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	48DC
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	7.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Lumen	570 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	95 °
Barva	bílá/bílá
UGR ≤	28
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	22 cm
Šířka	2.2 cm

Světelného Zdroje

2027084	
---------	---

Výška	5.5 cm
Hmotnost netto	0.185 kg
Celková hmotnost	0.221 kg
BIG WHITE strana	523