




NUMINOS® L CL

DALI, Povrchové stropní svítidlo, 3000 K, 19 W, DALI, 24°, matná bílá / matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 2400 lm a působivou účinnost 126.32 lm/W. Jejich barevná teplota 3000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004590
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	94
Primární jmenovité napětí	200-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500
Třída ochrany	I
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	94
Počet svítidel na LS C16A	94
Úroveň rozběhového proudu	2.75 A
Doba trvání rozběhového proudu	190 µs
Lumen	2400 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °

Světelného Zdroje

1411586		Barva	matná bílá/matná černá
		CRI	90
		Životnost	50000 h
		Svítivost	rotačně symetrický
		Výstup světla	přímé
		Risk Group	1
		Délka	21.3 cm
		Výška	18 cm
		Průměr	10 cm
		Hmotnost netto	1.202 kg
		Celková hmotnost	1.522 kg
		BIG WHITE strana	341