




DOLIX OUT QPAR51

kulaté, bílé

Vysokonapěťový stropní zápuštný prstenec DOLIX OUT je vyroben z hliníku a vybaven sklem k ochraně proti stříkající vodě. Se stupněm krytí IP65 je vhodný pro použití ve venkovní oblasti a vlhkých prostorech. Díky vestavné vysokonapěťové objímce GU10 je stropní zápuštný prstenec DOLIX OUT připraven k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001165
Objímka	GU10
Počet objímek	1
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	50 W
Barva	bílá
Výstup světla	přímé
Výška	11 cm
Průměr	8.2 cm
Hmotnost netto	0.184 kg
Celková hmotnost	0.217 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	11 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	235

Doporučená žárovka

1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
1005079	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K bílá
1005076	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K bílá
1005082	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 4000 K bílá