


## NUMINOS® S PD

**DALI, Závěsné světlo, délka závěsu 250 cm, 4000 K, 7,8 W, 60°, DALI, matná bílá / matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® PD, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Pendelleuchte Světlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1100 lm a působivou účinnost 141.03 lm/W. Jejich barevná teplota 4000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004456                |
| Počet různých výstupů světla   | 1                      |
| Kód IP                         | IP20                   |
| Montáž                         | Nástavba               |
| Stmívatelné                    | Áno                    |
| Technologie stmívání           | DALI, Dotyk            |
| Počet propojení                | 166                    |
| Primární jmenovité napětí      | 200-240AC50/60 Hz      |
| Sekundární proud / napětí      | 200                    |
| Třída ochrany                  | I                      |
| Příkon                         | 8 W                    |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                 |
| Maximální teplota prostředí    | 50 °C                  |
| Počet svítidel na LS B16A      | 166                    |
| Počet svítidel na LS C16A      | 187                    |
| Úroveň rozběhového proudu      | 2.425 A                |
| Doba trvání rozběhového proudu | 202 µs                 |
| Lumen                          | 1100 lm                |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin            |
| Úhel záření                    | 60 °                   |
| Barva                          | matná bílá/matná černá |
| CRI                            | 90                     |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411582 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Životnost</b>        | 50000 h            |
| <b>Svítivost</b>        | rotačně symetrický |
| <b>Výstup světla</b>    | přímé              |
| <b>Risk Group</b>       | 1                  |
| <b>Výška</b>            | 16.2 cm            |
| <b>Průměr</b>           | 6.5 cm             |
| <b>Délka závěsu</b>     | 250 cm             |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 0.892 kg           |
| <b>Celková hmotnost</b> | 1.069 kg           |
| <b>BIG WHITE strana</b> | 233                |