



VANO WING SP DALI

nástěnné přisazené svítidlo šedé 49 W 3140 lm 3000 K CRI80 120° DALI

Ideální pro profesionální osvětlení ploch, displejů a reklamních nápisů: venkovní reflektor VANO WING SP DALI vyrobený z hliníku a skla je skvělý pro venkovní oblast. A díky DALI jej lze ovládat a stmívat pomocí digitálních řídicích signálů. Plošné osvětlení je možné i na krátké vzdálenosti díky širokému úhlu vyzařování 120 stupňů a asymetrickému reflektoru. Teplé bílé světlo (3000 K) zaujme svým světelným tokem 3140 lumenů a vysokým jasnem. Díky stupni krytí IP 65 je reflektor optimálně chráněn proti vnikání vlhkosti. A s integrovaným předřadníkem je připojení k elektrické síti rychlé a snadné.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006270
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Podlaha, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1050 mA
Třída ochrany	I
Příkon	49 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.22 W
Úroveň rozběhového proudu	24 A
Doba trvání rozběhového proudu	220 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	3140 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin

Světelného Zdroje

1319287		Úhel záření	120 °
		Barva	šedá
		CRI	80
		Data LXXBXX	L70B50
		Životnost	50000 h
		Svítivost	symetrické
		Výstup světla	přímé
		Risk Group	0
		Šířka	119.5 cm
		Výška	6.5 cm
		Hloubka	20.5 cm
		Hmotnost netto	6 kg
		Celková hmotnost	6.42 kg
		BIG WHITE strana	719