




## NEW TRIA® 68

stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 38°, IP 20, kulaté, černá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými barvami světla (2700 K/3000 K) a úhly záření (38°/60°). Rozsah otáčení umožňuje flexibilní nasměrování světla. V černé a bílé barvě se kvalitní kryt začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1007386                                                     |
| Otočné nebo výkyvné            | naklápěcí                                                   |
| Kód IP                         | IP20                                                        |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz                                          |
| Sekundární proud / napětí      | 200 mA                                                      |
| Třída ochrany                  | II                                                          |
| Příkon                         | 8.3 W                                                       |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                                                      |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                                                       |
| Počet svítidel na LS B16A      | 88                                                          |
| Počet svítidel na LS C16A      | 149                                                         |
| Úroveň rozběhového proudu      | 3 A                                                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 30 μs                                                       |
| Lumen                          | 705 lm                                                      |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                                                 |
| Úhel záření                    | 38 °                                                        |
| Barva                          | černá                                                       |
| CRI                            | 90                                                          |
| Životnost                      | 50000 h                                                     |
| Risk Group                     | 1                                                           |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 869193 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Výška            | 4 cm     |
| Průměr           | 8.2 cm   |
| Hmotnost netto   | 0.202 kg |
| Celková hmotnost | 0.25 kg  |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 4 cm     |
| Vestavný průměr  | 6.8 cm   |
| BIG WHITE strana | 105      |