




ABRIDOR SENSOR

Outdoor, nástěnné LED svítidlo, IP55, antracitové, 3000/4000 K

Svítidla z hliníku řady ABRODOR představují vhodné řešení v oblasti nástěnných a stojacích svítidel. Díky krytí IP55 jsou svítidla vhodná pro venkovní použití. Elektrické připojení k síťovému napětí 230V. Díky speciální hlavě svítidla mohou zabudované LED dosahovat ve lmi širokého rozptylu světla.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002990
Otočné nebo výkyvné	výkyvné
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	300 mA
Třída ochrany	I
Příkon	12 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	950/980 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	antracit
CRI	80
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Délka	14 cm
Výška	16 cm

Světelného Zdroje

2115945	
---------	---

Hloubka	17.5 cm
Hmotnost netto	1.256 kg
Celková hmotnost	1.529 kg
BIG WHITE strana	915