




AKALO 83

DL, vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, lze nastavit 3000 K 4000 K 5700 K, bílá

Se svítidlem AKALO získáte univerzálně použitelné vnitřní svítidlo k zabudování do stropu. Teplotu barvy světla lze u všech verzí spínat. Elektrické připojení se provádí přímo k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001264
Počet různých výstupů světla	1
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	120 mA
Třída ochrany	II
Příkon	9 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Lumen	800/880/850 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5700 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	28
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé

Světelného Zdroje

916471	
--------	---

Výška	6.5 cm
Průměr	11 cm
Hmotnost netto	0.19 kg
Celková hmotnost	0.24 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	9.2 cm
BIG WHITE strana	155