




DASAR® 920

LV venkovní zápusné svítidlo do země, LED, 3000 K, IP 67, kulaté, stínidlo kartáčovaná nerezová ocel, 12–25 V, IP67

Vysokonapětové zemní zápusné svítidlo DASAR LED LV je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Otočná a výkyvná patice GU10 umožňuje individuální nasměrování světelného kužele. Venkovní zemní zápusné svítidlo LED poskytuje zajímavou světelnou náladu a nadchne dlouhou životností LED, která činí zhruba 25 000 hodin. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	233500
Kód IP	IP67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Třída ochrany	III
Příkon	6.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Teplota u skla (vyzařování světla)	44.8 °C
Lumen	520 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Životnost	25000 h
Výstup světla	přímé
Hloubka	6 cm
Průměr	9.2 cm
Hmotnost netto	0.578 kg
Celková hmotnost	0.663 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	10.2 cm

Světelného Zdroje

954802	
--------	---

Příslušenství

1005444	LED síťový zdroj , 15 W 12 V
1005445	LED síťový zdroj , 15 W 24 V

Vestavný průměr	8.2 cm
BIG WHITE strana	970