




## NUMINOS® L CL

**DALI, Povrchové stropní svítidlo, 4000 K, 19 W, DALI, 24°, matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 2600 lm a působivou účinnost 136.84 lm/W. Jejich barevná teplota 4000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                     | 1004594           |
| Počet různých výstupů světla   | 1                 |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné  |
| Kód IP                         | IP20              |
| Montáž                         | Nástavba          |
| Podrobnosti montáže            | Strop             |
| Stmívatelné                    | Áno               |
| Technologie stmívání           | DALI, Dotyk       |
| Počet propojení                | 94                |
| Primární jmenovité napětí      | 200-240AC50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 500               |
| Třída ochrany                  | I                 |
| Příkon                         | 20 W              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C            |
| Maximální teplota prostředí    | 50 °C             |
| Počet svítidel na LS B16A      | 94                |
| Počet svítidel na LS C16A      | 94                |
| Úroveň rozběhového proudu      | 2.75 A            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 190 µs            |
| Lumen                          | 2600 lm           |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin       |
| Úhel záření                    | 24 °              |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva            | matná černá        |
| CRI              | 90                 |
| Životnost        | 50000 h            |
| Svítivost        | rotačně symetrický |
| Výstup světla    | přímé              |
| Risk Group       | 1                  |
| Délka            | 21.3 cm            |
| Výška            | 18 cm              |
| Průměr           | 10 cm              |
| Hmotnost netto   | 1.202 kg           |
| Celková hmotnost | 1.522 kg           |
| BIG WHITE strana | 341                |