




NUMINOS® XL 3Ph.

DALI, 3~ bodová, válcová, 4000 K, 27 W, DALI, 36°, matná černá

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® 3Ph., DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na 3~ Spot Světlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 3900 lm a působivou účinnost 144.44 lm/W. Jejich barevná teplota 4000 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005808
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP20
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Primární jmenovité napětí	200-240AC50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	58
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	2.825 A
Doba trvání rozběhového proudu	188 μs
Lumen	3900 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	matná černá
CRI	90

Světelného Zdroje

1411588	
---------	---

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	20.8 cm
Výška	20 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	1.549 kg
Celková hmotnost	1.993 kg
BIG WHITE strana	635