




DASAR 255

venkovní zapuštěné podlahové svítidlo, LED, 3000K, IP67, nerezová ocel 316, asymetrické, 34 W

Vysokonapěťové zemní zápuštěné svítidlo DASAR 255 LED SQUARE je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Otočná a výkyvná patice GU10 umožňuje flexibilní nasměrování světelného kužele. Venkovní zemní zápuštěné svítidlo LED tak poskytuje zajímavou světelnou náladu a nadchne dlouhou životností LED, která činí zhruba 25 000 hodin. Prožijte světlo se značkou SLV, která je již 40 let vaším spolehlivým partnerem pro všechny druhy venkovních svítidel.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	229383
Kód IP	IP 65 / IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	2 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	750 mA
Třída ochrany	I
Příkon	31 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	18.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	240 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	41 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1660 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	nerezová ocel
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

791822		Životnost	50000 h
		Výstup světla	přímé
		Délka	25.5 cm
		Šířka	25.5 cm
		Hloubka	14.5 cm
		Hmotnost netto	5.854 kg
		Celková hmotnost	6.516 kg
		Tvar výřezu	rohové
		Vestavná délka	24.5 cm
		Vestavná šířka	24.5 cm
		Vestavná hloubka	17.5 cm
		BIG WHITE strana	839