





GALEN 120

SP LED PROFIL venkovní Single Colour CCT switch 3000/4000 K

Díky integrovanému montážnímu držáku a spojovacím a připojovacím kabelům odolným proti střikající vodě lze LED profil GALEN snadno a rychle instalovat na stěnu, na podlahu nebo na strop. Preferovanou aplikací je osvětlení displejů a tabulí či vývěsek. K dispozici je také praktický CCT switch pro větší flexibilitu, protože barvu světla lze nastavit pomocí externího spínače mezi 3000 K (teplá bílá) a 4000 K (neutrální bílá). Svítidlo GALEN, které je robustní a vybavené výkonnými LED diodami, je ideální, pokud jde o efekt- ní nebo funkční osvětlení ve venkovních prostorách ob- cho- dů, hotelů, restaurací nebo komerčních budov.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003448
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	34 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	10
Úroveň rozběhového proudu	25 A
Doba trvání rozběhového proudu	500 µs
Lumen	3000/3100 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
Životnost	54000 h
Risk Group	1
Šířka	120 cm
Výška	6.2 cm

Světelného Zdroje

916553	
--------	---

Příslušenství

231961	SPOJOVACÍ KABEL , pro venkovní nástěnné svítidlo GALEN, černý, 1 m
231960	PŘÍPOJNÉ VEDENÍ , pro venkovní nástěnné svítid- lo GALEN, černé, 5 m

Hloubka	11.3 cm
Hmotnost netto	2.779 kg
Celková hmotnost	3.021 kg
BIG WHITE strana	808