




## SURFACE V 390

10/15/20W 830/840 IP44 Čidlo

Objevte naše nové technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky účinné a funkční řešení osvětlení pro vnitřní a venkovní oblast. Od osvětlení do vlhkých prostor až po halové zářiče – naše vysoce hodnotné produkty přesvědčí funkcionalitou a slušným poměrem ceny a výkonu. Součástí je kvalitně navržené nástěnné nástavbové svítidlo SURFACE V, které si můžete vybrat i ve variantě s čidlem na pohyb. Barva světla (3000K/4000K) i intenzita světla (1850lm/2000lm) se snadno dají nastavit prostřednictvím DIP přepínače. S velkým úhlem vyzařování 120° rovnoměrně osvětlí každé prostředí, svou životností 50 000 hodin je jak stvořené pro dlouhodobé nasazení. A díky odnímatelnému krytu jde také instalace hravě od ruky. Ještě dnes se rozhodněte pro SLVtec.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                     | 1007517           |
| Kód IP                         | IP 44             |
| Montáž                         | Nástavba          |
| Podrobnosti montáže            | Strop, Stěna      |
| Počet propojení                | 10                |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 165/120/84 mA     |
| Třída ochrany                  | I                 |
| Příkon                         | 20 W              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C            |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C             |
| Jmenovitý pohotovostní výkon   | 0.44 W            |
| Počet svítidel na LS B16A      | 13                |
| Počet svítidel na LS C16A      | 22                |
| Úroveň rozběhového proudu      | 25.4 A            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 200 μs            |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0.4               |
| Lumen                          | 1850/2000 lm      |
| Teplota barvy světla           | 3000/4000 Kelvin  |
| Úhel záření                    | 120 °             |
| Barva                          | bílá              |
| CRI                            | 80                |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 771797 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Data LXXBXX      | L80B10  |
| Životnost        | 50000 h |
| Výška            | 11.5 cm |
| Průměr           | 39 cm   |
| Hmotnost netto   | 0.81 kg |
| Celková hmotnost | 1.4 kg  |