




## NUMINOS® M CL

**DALI, Povrchové stropní svítidlo, 2700 K, 13 W, DALI, 36°, matná bílá / matná černá**

NUMINOS® je dokonalý flexibilní a modulární systém osvětlení od společnosti SLV. Kombinuje různé velikosti a funkce s moderním designem a vysokou účinností (více než 120 lm/W). NUMINOS® nabízí více než tisíc designových možností s downlighty a reflektory. Na NUMINOS® CL, DALI Světla LED nabízejí vysoce kvalitní zpracování a zajišťují vynikající osvětlení malých i velkých ploch. Na Deckenaufbauleuchte Svítidlo vyzařuje světelný tok o hodnotě 1750 lm a působivou účinnost 134.62 lm/W. Jejich barevná teplota 2700 Kelvina a jejich indexu podání barev > 90 dokonale zapadají do vašeho projektu. V kombinaci s jednoduchou instalací je NUMINOS® ideálním řešením pro širokou škálu aplikací a projektů.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                     | 1004487           |
| Počet různých výstupů světla   | 1                 |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné  |
| Kód IP                         | IP20              |
| Montáž                         | Nástavba          |
| Podrobnosti montáže            | Strop             |
| Stmívatelné                    | Áno               |
| Technologie stmívání           | DALI, Dotyk       |
| Počet propojení                | 94                |
| Primární jmenovité napětí      | 200-240AC50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 350               |
| Třída ochrany                  | I                 |
| Příkon                         | 14 W              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C            |
| Maximální teplota prostředí    | 50 °C             |
| Počet svítidel na LS B16A      | 94                |
| Počet svítidel na LS C16A      | 94                |
| Úroveň rozběhového proudu      | 2.75 A            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 190 µs            |
| Lumen                          | 1750 lm           |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin       |
| Úhel záření                    | 36 °              |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411536 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Barva            | matná bílá/matná černá |
| CRI              | 90                     |
| Životnost        | 50000 h                |
| Svítivost        | rotačně symetrický     |
| Výstup světla    | přímé                  |
| Risk Group       | 1                      |
| Délka            | 18.5 cm                |
| Výška            | 16.5 cm                |
| Průměr           | 8.5 cm                 |
| Hmotnost netto   | 0.886 kg               |
| Celková hmotnost | 1.198 kg               |
| BIG WHITE strana | 339                    |