




OCULUS WL PHASE

**nástěnné přisazené svítidlo černé 8,5 W 570 lm
2000–3000 K CRI 90 100° stmívatelné**

Nástěnné přisazené svítidlo OCULUS WL PHASE vyzařuje díky speciální optice čoch paprsek světla s ostrými obrysy. Osvětlení je charakterizováno hodnotou CRI nad 90 a funkcí dim-to-warm (2000–3000 K). Ideální pro lékařské praxe, kanceláře, kavárny, hotely, restaurace a soukromé použití. Kromě toho lze nástěnné svítidlo také snadno a rychle nainstalovat na napětí 220 voltů.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006307
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	8.5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	50 µs
Lumen	57-570 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	černá
CRI	90
Životnost	25000 h
Risk Group	1
Výška	8.75 cm
Hloubka	12.4 cm

Světelného Zdroje

916398		Průměr	9 cm
		Hmotnost netto	0.681 kg
		Celková hmotnost	0.883 kg
		BIG WHITE strana	385