




## NUMINOS® XS 48 V TRACK

DALI, spot, bílé/chrom, 8,7 W, 670 lm, 2700 K, CRI90, 55°

Mimořádný minimalismus na celé liště: kompaktní spoty NUMINOS® na 48V lištovém systému Track září elegantně a zároveň efektivně. Svým jasným, válcovým tvarem zapadnou i do nejnáročnějšího designerského prostředí. Přitom se síla světla, barva světla (2700K/3000K/4000K) i polohel rozptylu (20°/ 40°/55°) DALI kompatibilních spotů dá volit dle potřeb projektu. Hliníkové pouzdro je k dostání v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI nad 90 zaručuje věrné vykreslení barev. A díky lištovému adaptéru se otáčecí a otočný reflektor instaluje rychle a zároveň jednoduše.



### TECHNICKÁ DATA

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Č. výrobku                        | 1006668                           |
| Počet různých výstupů světla      | 1                                 |
| Otočné nebo výkyvné               | rotary bar and tiltable           |
| Kód IP                            | IP 20                             |
| Třída rázové pevnosti             | IK 02                             |
| Rázová pevnost                    | 0.2 Joule                         |
| Podrobnosti montáže               | Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna |
| Stmívatelné                       | Áno                               |
| Technologie stmívání              | DALI 2                            |
| Primární jmenovité napětí         | 48V                               |
| Sekundární proud / napětí         | 200 mA                            |
| Třída ochrany                     | III                               |
| Příkon                            | 8.7 W                             |
| Minimální teplota prostředí       | -20 °C                            |
| Maximální teplota prostředí       | 35 °C                             |
| Jmenovitý pohotovostní výkon sítě | 0.5 W                             |
| Lumen                             | 670 lm                            |
| Teplota barvy světla              | 2700 Kelvin                       |
| Úhel záření                       | 55 °                              |
| Barva                             | bílá                              |
| CRI                               | 90                                |
| UGR ≤                             | 25                                |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS XS , difuzér<br>matný          |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzér                  |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzér<br>černý         |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzér<br>transparentní |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Data LXXBXX      | L80B50   |
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Výška            | 8 cm     |
| Průměr           | 5 cm     |
| Hmotnost netto   | 0.178 kg |
| Celková hmotnost | 0.19 kg  |
| BIG WHITE strana | 469      |